


Exactaire® CAPTEUR QAI+ (Qualité de l'air intérieur+) (poussières et particules)

SURVEILLANCE AVANCÉE DE LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR



Configurable en usine pour une variété de mesures, y compris les matières particulaires, l'ozone, le formaldéhyde et autres gaz.

Humidité	Précision : ±2%	Temps de réponse : 15 secondes
	Répétabilité : ±0.1%	Plage : 0% à 100%
Température	Précision : ±0.2° C (typique); ±0.1° C	Plage : -20° C à 60° C
Dioxyde de carbone (CO ₂)	Précision : ±30 ppm	Capteur optique NDIR CO ²
	Plage : 0 à 5000 ppm	
Poussières et matières particulaires	PM 1, 2,5, 4, 10	
Composés organiques volatils (COV)	Précision : Indice 500	Temps de réponse : 1 seconde (tr33-63%)
Précision de la pression biométrique	Précision : ±0,12 hPa	Plage (avec précision complète) : 300 - 1100 hPa
	Résolution : 0,18 hPa	
Alimentation	(4) Piles AA au lithium (Li-SOCl ²)	Durée de vie : jusqu'à 2 ans
Communication	Sans fil; 915 mHz	
Couverture du capteur	4,000 – 5,000 pi² (conditions sans obstruction)	
Dimensions et poids	Commercial : diamètre 6 ¾ po, profondeur 1 7⁄8 po ; 1 lb	
	Industriel : 8 ¼ po x 6 po x 1 9⁄16 po ; 1 lb	



BATTLEFIELD



CENTRE DE
Location
D'ÉQUIPEMENT