

PASSERELLES EXACTAIRE®



		PASSERELLE	PASSERELLE PLUS	PASSERELLE À PORTÉE ÉTENDUE
Cas d'utilisation typique		Immeubles commerciaux achevés, bâtiments multifamiliaux et publics	Installations industrielles, chantiers moyens et grands	Constructions complexes, centres de données, grandes installations industrielles
Dimensions		6,5 po x 5,3 po x 1,4 po	18 po x 14 po x 7 po	10,3 po x 10,1 po x 3,6 po
Poids		1,5 lb	8 lb	6 lb
Types de capteurs		Fréquence LoRa™ WAN US compatible avec tout modèle	Fréquence LoRa™ WAN US compatible avec tout modèle <i>ou</i> capteurs ExactAire E5 900 MHz	Fréquence LoRa™ WAN US compatible avec tout modèle
Portée		Jusqu'à 2 milles	Jusqu'à 2 milles* « basé sur des capteurs E5 »	Jusqu'à 2 milles
Communications	<i>cellulaire</i>	LTE Cat 1, AT&T par défaut	LTE Cat 1, AT&T par défaut	LTE Cat 4, AT&T par défaut
	<i>Ethernet</i>	RJ-45, 10/100	RJ-45, 10/100	RJ-45, 10/100 avec PoE
Alimentation		110 Volt AC, 5 Volt CC	110 Volt AC, 12 Volt CC avec protection par batterie de secours 24 h et notification via fonction d'alarme « heart-beat »	110 Volt AC, 12 Volt DC
Conditions environnementales (en fonctionnement)		32° F -158° F, 20-90% HR sans condensation	32° F -158° F, 20-90% HR sans condensation	32° F - 158° F
Boîtier			IP6X	IP67
Autres caractéristiques		Conforme LoRa™ WAN	Conforme LoRa™ WAN	Conforme LoRa™ WAN