



Aucun Branchement  
Pour Souder!



#### LE SOUDAGE MOBILE

- Aucun besoin de camions, câbles d'extensions ou génératrices!

#### PORTABLE

- Seulement 11 kg (24.2 lbs)
- Sangle de transport

#### ROBUSTE

- Résistant aux impacts
- Filtre contre la poussière et les particules
- Source protégée contre l'infiltration d'eau
- Conçue pour les environnements hostiles
- Niveau de protection IP23

#### DEUX VARIANTES:

##### VARIANTE STICK

- Allumage de l'arc parfaite avec la technologie AccuBoost
- Soudage constant jusqu'à la décharge complète
- Fonction anti-collage de l'électrode
- Capable de souder les électrodes jusqu'à 3.25mm (1/8")

##### VARIANTE STICK + TIG

- Contient toutes les fonctionnalités de la variante stick
- Les fonctions TAC et Pulse incluses
- Les contrôles d'opérations sur la torche
- Programmation à 2 et 4 étapes
- Le gaz est introduit par une valve intégrée

## FRONIUS ACCUPOCKET SOUDEUSE À BATTERIE



**CHARGEMENT RAPIDE 30 MINUTES**

**BATTERIE LITHIUM-ION**

## INFORMATION DES CONTENUS

	Variante	Déscription des contenus
<input type="checkbox"/>	StickVRD 49,0410,0067	AccuPocket 150 (120 V), ActiveCharger 1000 (120 V), fil de recharge, masque de soudage, gants, marteau / brosse de métal, porte-électrode 16 mm <sup>2</sup> , câble de mise à la terre 16mm <sup>2</sup> , mallette de transport, avec option VRD

## ACCUPOCKET INFORMATION TECHNIQUE

Plage de courant de soudage	Electrode DC	10 - 140 A
	TIG DC	3 - 150 A
Tension à vide réduite (avec option VRD)	14 V	
Sceaux de conformité	CE / CSA / UL	
Dimensions (L x H x l)	17.1" x 6.3" x 12.2"	
	43.5 cm x 16 cm x 31 cm	
Poids	10.9 kg / 24.25 lbs	
<b>Intensité de soudage en mode hybrid (Stick)</b>		
40° C (104° F)	25%	140 A
40° C (104° F)	100%	40 A
<b>Intensité de soudage en mode hybrid (TIG)</b>		
40° C (104° F)	25%	150 A
40° C (104° F)	100%	65 A
Niveau de protection	IP23	

## ACTIVE CHARGER 1000

Tension primaire	120 V <sub>AC</sub> ±15%
Fréquence de réseau	50 / 60 Hz
Protection par fusible	max. 20 A
Rendement	max. 94%
Puissance effective	max. 1,100 W
Puissance de sortie	max. 1,000 W
Niveau de protection	IP43

## TROIS MODES DE SERVICES


### MODE BATTERIE



AccuPocket


Jusqu'à 22 électrodes ou  
124 pouces TIG sans recharge!

### MODE HYBRIDE



120 V vous donne 150 A!

### MODE GÉNÉRATEUR



Fonctionne avec des générateurs à  
partir de 2 kVA!