

# Spécifications du produit pour C32B



## Puissance nominale

Gamme de puissance 2 000 bhp (1 491 kW)

## Moteur

Plage de vitesse	2 300 tr/min
Émissions	OMI II, U.S. EPA Tier 3 récréatif, RCD, Chine Stage II
Aspiration	TTA
Alésage	5,71 po
Course	6,38 po
Cylindrée	1 959 po <sup>3</sup>
Rotation à partir de l'extrémité du volant	Antihoraire
Configuration	Vee 12, 4 temps diesel

## Dimensions et poids

Largeur	57,8 po
Poids à sec	9 934 lb
Longueur	82,9 po
Hauteur	56,9 po

## Spécifications du moteur

Course	6,38 po
--------	---------

## Équipement standard C32B

## Équipement standard

Module de contrôle électronique ADEM VI  
Filtre à air / Élimination des fumées  
Diagnostic électronique et enregistrement des défauts  
Surveillance du moteur et de la transmission  
Post-refroidisseur d'eau de mer  
Échangeur de chaleur à plaques en titane avec vase d'expansion  
Pompes JW et SW à engrenages  
Manifolds d'échappement et turbocompresseurs refroidis à l'eau  
Système de carburant MEUI-C  
Pompe d'amorçage et de transfert de carburant  
Carter d'huile 250 heures (carter d'huile)  
Options côté service droit ou gauche

## Équipement en option C32B

### Accessoires en option

Chauffe-eau à chemise 120V ou 240V  
Prise de force SAE A ou B (arrière gauche ou droite)  
Alternateur 75A ou 10SA  
Protection contre les embruns